


ACCESSOIRE



S.1483
POTEAU CYLINDRIQUE H 0,5m Ø150mm AVEC BASE DE FIXATION

Poteau cylindrique comprenant: fût droit à section circulaire, diamètre 150mm, épaisseur 3mm, longueur totale 0,50m, in aluminium EN AW6060

Prédisposé pour ancrage au socle par embase en acier S355 JO (Fe 510C) de 245mm x245mm x12mm: il est conseillé de sceller cette embase dans le béton selon les dimensions ci-dessous 1,0m x 1,0m h 0,7m. Les dimensions du bloc de béton peuvent varier en fonction de la nature du terrain, selon les indications de la norme. Les dimensions du bloc de béton peuvent varier en fonction de la nature du terrain, selon les indications de la norme.

La protection de la surface est obtenue par immersion dans des cuves de zinc fondu.

Peinture très résistante: Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1500h.

Remarque : Avec le mât H.500 mm, il est possible d'installer jusqu'à 2 têtes ; il n'est pas possible d'installer la tête triple rotosymétrique Shift Pro.

NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LES ACCESSOIRES SUIVANTS :

S.2009 Embase de fixation à sceller pour POTEAU

S.2899 CACHE-EMBASE

Accessoire disponible dans les couleurs suivantes: Noir (cod.09), Gris anthracite (cod.24)