ZUBEHÖRTEIL



S.2477
DALI-SCHNITTSTELLE DT8 IP67

Die folgenden Geräte/Schnittstellen werden verwendet, um Farbe, Temperatur und Helligkeit der TUNABLE WHITE LED über ein DALI-Signal (DT8) zu regeln. Diese Geräte benötigen eine nicht dimmbare 24-Volt-Gleichstromversorgung (Typ S.2405, S.2406, S.2445 und S.2446) und müssen zwischen der 24-Volt-Gleichstromversorgung und den Leuchten installiert werden. Daher ist die 24-Volt-Stromversorgung auf der Grundlage der maximalen Leistungsaufnahme der Leuchten zu wählen, bis zu einem Maximum von 96 W. (Betriebsmodus BALANCE & DIM) DALI-Adressen: 2 Abmessungen 175,5 mm x 86,5 mm x 43 mm

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIEN - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vertrieb Ausland: Tel. 0309860440 / Technische Abteilung: Tel. 0309860450 / Lichtplanung: Tel. 0309860425

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.