


## ZUBEHÖRTEIL



**S.2846**  
**ZYLINDRISCHER MAST H 4,2m Ø120mm MIT**  
**MONTAGEPLATTE**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäss der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 4,20 m. Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Cap COPE2826PVC.09 already installed.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN ZUBEHÖR :**  
**S.2840 EINGIESSANKER** für Fundament für **ZYLINDRISCHER MAST**  
**S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE**  
 Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)