ZUBEHÖRTEIL



S.3442
NETZGERÄT DIMMBAR DALI2, PUSH DIM, 0/0-10V 230Vac/24Vdc oder 230Vac/150-900mA 0-22W IP20

für monochromatische LED 0-22W 230Vac/24Vdc oder 8,1-25W 230Vac/150-900mA (Vout 2~54Vdc) IP20 SCHUTZKLASSE II
Abmessungen 110mm x52mm x22mm
Die maximale Anzahl der anzuschließenden Leuchten ist abhängig von den entsprechenden Leistungsaufnahmen der Einzelleuchten.
DIE VERWENDUNG DES ÜBERSPANNUNGSENTLADEGERÄTS S.2499 WIRD FÜR JEDES ELEKTRONISCHE VORGANGSGERÄT EMPFOHLEN, DAS IN EINEM MAXIMALEN ABSTAND VON 10m VON IHNEN INSTALLIERT WERDEN MUSS.

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.